

Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 12–17) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.103270 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 12–17) ГОСТ 8752-79.

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

| Наименование параметра | Значение |
|------------------------|----------|
| Материал               | NBR      |

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер                       | Артикул |
|----|----------------------------------|---------|
| 1  | (манжета армированная) 12х32х5   | 1038591 |
| 2  | (манжета армированная) 12х32х7   | 1038592 |
| 3  | (манжета армированная) 12х35х10  | 1038593 |
| 4  | (манжета армированная) 12х35х7   | 1038594 |
| 5  | (манжета армированная) 12х37х7   | 1038595 |
| 6  | (манжета армированная) 12х45х7   | 1038596 |
| 7  | (манжета армированная) 12.5х22х5 | 1038523 |
| 8  | (манжета армированная) 13х20х4   | 1038632 |
| 9  | (манжета армированная) 13х20х5   | 1038633 |
| 10 | (манжета армированная) 13х22х4   | 1038634 |
| 11 | (манжета армированная) 13х22х5   | 1038635 |
| 12 | (манжета армированная) 13х22х7   | 1038636 |
| 13 | (манжета армированная) 13х23х7   | 1038637 |
| 14 | (манжета армированная) 13х24х7   | 1038638 |
| 15 | (манжета армированная) 13х25х5   | 1038639 |
| 16 | (манжета армированная) 13х25х7   | 1038640 |
| 17 | (манжета армированная) 13х26х5   | 1038641 |

| №  | Типоразмер                       | Артикул |
|----|----------------------------------|---------|
| 18 | (манжета армированная) 13x26x7   | 1038642 |
| 19 | (манжета армированная) 13x26x9   | 1038643 |
| 20 | (манжета армированная) 13x28x7   | 1038644 |
| 21 | (манжета армированная) 13x30x7   | 1038645 |
| 22 | (манжета армированная) 13x30x8   | 1038646 |
| 23 | (манжета армированная) 13x32x7   | 1038647 |
| 24 | (манжета армированная) 13.7x24x5 | 1038597 |
| 25 | (манжета армированная) 14x21x4   | 1038681 |
| 26 | (манжета армированная) 14x22x4   | 1038682 |
| 27 | (манжета армированная) 14x22x5   | 1038683 |
| 28 | (манжета армированная) 14x22x7   | 1038684 |
| 29 | (манжета армированная) 14x23x6   | 1038685 |
| 30 | (манжета армированная) 14x24x5   | 1038686 |
| 31 | (манжета армированная) 14x24x6   | 1038687 |
| 32 | (манжета армированная) 14x24x7   | 1038688 |
| 33 | (манжета армированная) 14x25.5x7 | 1038689 |
| 34 | (манжета армированная) 14x25x4   | 1038690 |
| 35 | (манжета армированная) 14x25x5   | 1038691 |
| 36 | (манжета армированная) 14x25x6   | 1038692 |
| 37 | (манжета армированная) 14x25x7   | 1038693 |
| 38 | (манжета армированная) 14x26x7   | 1038694 |
| 39 | (манжета армированная) 14x27x6   | 1038695 |
| 40 | (манжета армированная) 14x27x7   | 1038696 |
| 41 | (манжета армированная) 14x28x6   | 1038697 |
| 42 | (манжета армированная) 14x28x7   | 1038698 |
| 43 | (манжета армированная) 14x29x7   | 1038699 |
| 44 | (манжета армированная) 14x30x10  | 1038700 |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                      | Кол.        |
|---|---------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 12–17) ГОСТ 8752-79 | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                                | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя    | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

|                                     |
|-------------------------------------|
| Дата продажи «____» _____ 20____ г. |
| Счёт / УПД № _____                  |
| Продавец _____ / _____ /            |
| М. П.                               |

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*