

Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 50–58) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.104478 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС NBR70 (типоразмеры 50–58) ГОСТ 8752-79.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

| Наименование параметра | Значение |
|------------------------|----------|
| Материал               | NBR      |

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер                      | Артикул |
|----|---------------------------------|---------|
| 1  | (манжета армированная) 50x66x8  | 1039994 |
| 2  | (манжета армированная) 50x67x10 | 1039995 |
| 3  | (манжета армированная) 50x67x9  | 1039996 |
| 4  | (манжета армированная) 50x68x10 | 1039997 |
| 5  | (манжета армированная) 50x68x7  | 1039998 |
| 6  | (манжета армированная) 50x68x8  | 1039999 |
| 7  | (манжета армированная) 50x68x9  | 1040000 |
| 8  | (манжета армированная) 50x70x10 | 1040001 |
| 9  | (манжета армированная) 50x70x12 | 1040002 |
| 10 | (манжета армированная) 50x70x7  | 1040003 |
| 11 | (манжета армированная) 50x70x8  | 1040004 |
| 12 | (манжета армированная) 50x70x9  | 1040005 |
| 13 | (манжета армированная) 50x72x10 | 1040006 |
| 14 | (манжета армированная) 50x72x12 | 1040007 |
| 15 | (манжета армированная) 50x72x7  | 1040008 |
| 16 | (манжета армированная) 50x72x8  | 1040009 |
| 17 | (манжета армированная) 50x72x9  | 1040010 |

| №  | Типоразмер                             | Артикул |
|----|----------------------------------------|---------|
| 18 | (манжета армированная) 50x73x10        | 1040011 |
| 19 | (манжета армированная) 50x74x12        | 1040012 |
| 20 | (манжета армированная) 50x75x10        | 1040013 |
| 21 | (манжета армированная) 50x75x12        | 1040014 |
| 22 | (манжета армированная) 50x75x8         | 1040015 |
| 23 | (манжета армированная) 50x76x10        | 1040016 |
| 24 | (манжета армированная) 50x76x12        | 1040017 |
| 25 | (манжета армированная) 50x78x8         | 1040018 |
| 26 | (манжета армированная) 50x80x10        | 1040019 |
| 27 | (манжета армированная) 50x80x12        | 1040020 |
| 28 | (манжета армированная) 50x80x13        | 1040021 |
| 29 | (манжета армированная) 50x80x8         | 1040022 |
| 30 | (манжета армированная) 50x82x12        | 1040023 |
| 31 | (манжета армированная) 50x82x8         | 1040024 |
| 32 | (манжета армированная) 50x85x10        | 1040025 |
| 33 | (манжета армированная) 50x85x8         | 1040026 |
| 34 | (манжета армированная) 50x90x10        | 1040027 |
| 35 | (манжета армированная) 50x90x13        | 1040028 |
| 36 | (манжета армированная) 50x90x8         | 1040029 |
| 37 | (манжета армированная) 50.8x69.85x9.53 | 1039969 |
| 38 | (манжета армированная) 51x70x10        | 1040030 |
| 39 | (манжета армированная) 51x76x10        | 1040031 |
| 40 | (манжета армированная) 52x65x8         | 1040032 |
| 41 | (манжета армированная) 52x71x9         | 1040033 |
| 42 | (манжета армированная) 52x100x10       | 1040034 |
| 43 | (манжета армированная) 52x62x7         | 1040035 |
| 44 | (манжета армированная) 52x63x8         | 1040036 |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                      | Кол.        |
|---|---------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Сальник TC NBR70 (типоразмеры 50–58) ГОСТ 8752-79 | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                                | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя    | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

|                                     |
|-------------------------------------|
| Дата продажи «____» _____ 20____ г. |
| Счёт / УПД № _____                  |
| Продавец _____ / _____ /            |
| М. П.                               |

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*