

Сальник (типоразмеры 1.2–2.2) ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.105277 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник (типоразмеры 1.2–2.2) ГОСТ 8752-79.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	(манжета армированная) 1.2-100x125x12 (740-1318166-01 прав.) ГОСТ 8752-79	1040536
2	(манжета армированная) 1.2-100x125x12 ГОСТ 8752-79	1040537
3	(манжета армированная) 1.2-105x130x12 (740-1005160) ГОСТ 8752-79	1040538
4	(манжета армированная) 1.2-105x138x12 (540-2402053) ГОСТ 8752-79	1040539
5	(манжета армированная) 1.2-10x22x7 ГОСТ 8752-79	1040540
6	(манжета армированная) 1.2-10x25x7 ГОСТ 8752-79	1040541
7	(манжета армированная) 1.2-10x26x7 ГОСТ 8752-79	1040542
8	(манжета армированная) 1.2-110x135x12 ГОСТ 8752-79	1040543
9	(манжета армированная) 1.2-110x140x12 ГОСТ 8752-79	1040544
10	(манжета армированная) 1.2-114x145x12 ГОСТ 8752-79	1040545
11	(манжета армированная) 1.2-115x145x12 ГОСТ 8752-79	1040546
12	(манжета армированная) 1.2-115x145x15 (307654) ГОСТ 8752-79	1040547
13	(манжета армированная) 1.2-119x146x12 ГОСТ 8752-79	1040548
14	(манжета армированная) 1.2-120x146x12 ГОСТ 8752-79	1040549
15	(манжета армированная) 1.2-120x150x12 ГОСТ 8752-79	1040550
16	(манжета армированная) 1.2-125x150x12 ГОСТ 8752-79	1040551
17	(манжета армированная) 1.2-125x155x12 ГОСТ 8752-79	1040552

№	Типоразмер	Артикул
18	(манжета армированная) 1.2-12х28х7 (201-1106757) ГОСТ 8752-79	1040553
19	(манжета армированная) 1.2-130х155х10 (500А-3104038) ГОСТ 8752-79	1040554
20	(манжета армированная) 1.2-130х160х15 ГОСТ 8752-79	1040555
21	(манжета армированная) 1.2-130х162х15 (864149-30) ГОСТ 8752-79	1040556
22	(манжета армированная) 1.2-140х170х13 (236-1005160А2 лев.) ГОСТ 8752-79	1040557
23	(манжета армированная) 1.2-140х170х15 ГОСТ 8752-79	1040558
24	(манжета армированная) 1.2-144х175х15 (537-3103037-01) ГОСТ 8752-79	1040559
25	(манжета армированная) 1.2-145х175х15 (537-3103038) ГОСТ 8752-79	1040560
26	(манжета армированная) 1.2-14х28х7 ГОСТ 8752-79	1040561
27	(манжета армированная) 1.2-150х180х15 ГОСТ 8752-79	1040562
28	(манжета армированная) 1.2-155х180х15 (4905-2602023) ГОСТ 8752-79	1040563
29	(манжета армированная) 1.2-155х190х15 (А 23139) ГОСТ 8752-79	1040564
30	(манжета армированная) 1.2-15х30х7 ГОСТ 8752-79	1040565
31	(манжета армированная) 1.2-160х190х15 ГОСТ 8752-79	1040566
32	(манжета армированная) 1.2-16х30х7 (240-1021090) ГОСТ 8752-79	1040567
33	(манжета армированная) 1.2-16х35х7 ГОСТ 8752-79	1040568
34	(манжета армированная) 1.2-170х200х15 ГОСТ 8752-79	1040569
35	(манжета армированная) 1.2-175х205х15 ГОСТ 8752-79	1040570
36	(манжета армированная) 1.2-17х32х7 (236-1307090) ГОСТ 8752-79	1040571
37	(манжета армированная) 1.2-17х40х10 ГОСТ 8752-79	1040572

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник (типоразмеры 1.2–2.2) ГОСТ 8752-79	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.