

Сальник ГОСТ 8752-79

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.105551 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ГОСТ 8752-79.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	(манжета армированная) 2.2-105x138x15/20 (540-2402052) ГОСТ 8752-79	1040674
2	(манжета армированная) 2.2-112x136x12/14 ГОСТ 8752-79	1040678
3	(манжета армированная) 2.2-130x154x12/13.5 (307272-П) ГОСТ 8752-79	1040685
4	(манжета армированная) 2.2-135x181x15/20 (4320-3104034-03) ГОСТ 8752-79	1040687
5	(манжета армированная) 2.2-142x168x15/16.5 (307287-П) ГОСТ 8752-79	1040691
6	(манжета армированная) 2.2-25x35x5/5.5 ГОСТ 8752-79	1040717
7	(манжета армированная) 2.2-25x50.55x10/12 ГОСТ 8752-79	1040720
8	(манжета армированная) 2.2-28x43x5/9.2 (236-1121066-A4) ГОСТ 8752-79	1040724
9	(манжета армированная) 2.2-320x360x18/24 ГОСТ 8752-79	1040733
10	(манжета армированная) 2.2-32x47x5/9.5 ГОСТ 8752-79	1040735
11	(манжета армированная) 2.2-37x66x9.5/12 ГОСТ 8752-79	1040747
12	(манжета армированная) 2.2-42x68x10/15.5 (20-1701210) ГОСТ 8752-79	1040760
13	(манжета армированная) 2.2-51x76x9.5/14.5 (51-1701210-A) ГОСТ 8752-79	1040774
14	(манжета армированная) 2.2-55x82x10/15.5 (51-2402052-Б) ГОСТ 8752-79	1040781

№	Типоразмер	Артикул
15	(манжета армированная) 2.2-58x84x12/16 (309825-П лев.) ГОСТ 8752-79	1040785
16	(манжета армированная) 2.2-62x90x12/16 (307674-П) ГОСТ 8752-79	1040793
17	(манжета армированная) 2.2-62x93x12/16 ГОСТ 8752-79	1040794
18	(манжета армированная) 2.2-68x95x12/16 (309730-П) ГОСТ 8752-79	1040802
19	(манжета армированная) 2.2-70x92x12/16 (864176-Л прав.) ГОСТ 8752-79	1040807
20	(манжета армированная) 2.2-70x92x12/16 (864180-П лев.) ГОСТ 8752-79	1040808
21	(манжета армированная) 2.2-75x102x10/12 (740.1005034-01 прав.) ГОСТ 8752-79	1040812
22	(манжета армированная) 2.2-75x102x10/12 ГОСТ 8752-79	1040813
23	(манжета армированная) 2.2-75x102x12/14 (210-2402052) ГОСТ 8752-79	1040814
24	(манжета армированная) 2.2-95x130x12/17.5 ГОСТ 8752-79	1040831
25	(манжета армированная) 2.2-98x127x12/14 (307232-П) ГОСТ 8752-79	1040832
26	2-51x76x9,5/14,5	
27	2-62x90x12/16	
28	2-81x115x12/17	
29	(манжета армированная) 2-98x127x12/14 ГОСТ 8752	

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ГОСТ 8752-79	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.

№	Наименование	Кол.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.