

Манжета армированная NBR односторонняя
(типоразмеры 21–35)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.122300 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Манжета армированная NBR односторонняя
(типоразмеры 21–35).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	21 × 47 × 10 ГОСТ 8752-79	1031651
2	21.8 × 34.5 × 6 (864-113)	1031654
3	22 × 31 × 5	1031675
4	22 × 32 × 5	1031680
5	22 × 32 × 5.5 70	1031681
6	22 × 34.5 × 6 (864113) ГОСТ 8752-79	1031694
7	22 × 34.5 × 6	1031696
8	22 × 35 × 5.3 70	1031701
9	22 × 35 × 7 (864113) ГОСТ 8752-79	1031705
10	22 × 35 × 7 70	1031706
11	22 × 36 × 7	1031713
12	22 × 38 × 8 70	1031722
13	22 × 40 × 10 ГОСТ 8752-79	1031728
14	22 × 45 × 7	1031744
15	22 × 48 × 8	1031752
16	22.4 × 34.9 × 7	1031762
17	23 × 35 × 7	1031790

№	Типоразмер	Артикул
18	23 × 36 × 7	1031794
19	23 × 38 × 7 70	1031799
20	23 × 38 × 7	1031801
21	23 × 40 × 8	1031808
22	23 × 45 × 11	1031813
23	23 × 46 × 10 70	1031814
24	24 × 32 × 4 70	1031828
25	24 × 32 × 5	1031830
26	24 × 35 × 7 70	1031842
27	24 × 37 × 7 70	1031852
28	24 × 40 × 10 ГОСТ 8752-79	1031864
29	24 × 40 × 7 70	1031867
30	24 × 47 × 7 70	1031896
31	24 × 50 × 10 70	1031898
32	24 × 50 × 12 70	1031899
33	24 × 62 × 10 70	1031906
34	25 × 32 × 6 70	1031936
35	25 × 32 × 7 70	1031938
36	25 × 33 × 4 70	1031940
37	25 × 33 × 6 70	1031943
38	25 × 35 × 10 70	1031949
39	25 × 35 × 4	1031952
40	25 × 35 × 7 70	1031961
41	25 × 37 × 6	1031978
42	25 × 38 × 7 70	1031990
43	25 × 38 × 8.5 (с пластм. вставкой)	1031993
44	25 × 39 × 6 70	1031994

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR однобортная (типоразмеры 21–35)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.