

Манжета армированная NBR одnobортная
(типоразмеры 35–55)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.122451 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR одnobортная (типоразмеры 35–55).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	35 × 55 × 10 ГОСТ 8752-79	1032867
2	35 × 55 × 7	1032873
3	35 × 56 × 12	1032881
4	35 × 58 × 10 ГОСТ 8752-79	1032892
5	35 × 62 × 10 70	1032903
6	35 × 62 × 7 70	1032909
7	35 × 67 × 7 70	1032927
8	35 × 70 × 10 70	1032930
9	35 × 72 × 10 70	1032933
10	35 × 80 × 12 70	1032949
11	35 × 80 × 13 70	1032950
12	36 × 48 × 7	1032964
13	36 × 50 × 7 70	1032968
14	36 × 52 × 10 70	1032970
15	36 × 52 × 7 70	1032972
16	36 × 54 × 10 70	1032976
17	36 × 54 × 7 70	1032978

№	Типоразмер	Артикул
18	36 × 55 × 8 70	1032984
19	36 × 56 × 10	1032986
20	36 × 62 × 7 70	1032993
21	36 × 68 × 10 70	1032995
22	37 × 62 × 8 70	1033023
23	37 × 66 × 9.5 70	1033028
24	37.3 × 47 × 6 (6520-3501117) ГОСТ 8752-79	1033039
25	38 × 44 × 18	1033045
26	38 × 50 × 7 70	1033059
27	38 × 52 × 10 70	1033065
28	38 × 52 × 7 70	1033068
29	38 × 52 × 7 ГОСТ 8752-79	1033070
30	38 × 54 × 10 (307263-П)	1033075
31	38 × 55 × 7 70	1033082
32	38 × 56 × 7 70	1033091
33	38 × 58 × 10 70	1033094
34	38 × 58 × 10 ГОСТ 8752-70	1033096
35	38 × 60 × 10 (210-1701230 с нас.)	1033103
36	38 × 60 × 10 70	1033104
37	38 × 60 × 10 ГОСТ 8752-79	1033105
38	38 × 62 × 10 ГОСТ 8752-79	1033111
39	38 × 62 × 12 70	1033112
40	38 × 62 × 12 ГОСТ 8752-79	1033113
41	38 × 72 × 12	1033125
42	39 × 55.5 × 9	1033144
43	39 × 56 × 10 70	1033145
44	40 × 50 × 4 70	1033168

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR однобортная (типоразмеры 35–55)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.