

Манжета армированная NBR одnobортная
(типоразмеры 55–125)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.122602 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Манжета армированная NBR одnobортная
(типоразмеры 55–125).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	55 × 72 × 12	1033990
2	55 × 72 × 8	1033993
3	55 × 75 × 10 70	1033998
4	55 × 75 × 10	1034001
5	55 × 75 × 8	1034005
6	55 × 80 × 10 70	1034011
7	55 × 80 × 10 ГОСТ 8752-79	1034013
8	55 × 80 × 6 70	1034020
9	55 × 82 × 12	1034028
10	55 × 85 × 10 ГОСТ 8752-79	1034031
11	56 × 70 × 8 70	1034049
12	56 × 72 × 12	1034053
13	56 × 85 × 8 70	1034067
14	57 × 72 × 6 (4310-3401029-10)	1034069
15	57 × 76 × 8 ГОСТ 8752-79	1034072
16	58 × 72 × 8 70	1034089
17	58 × 75 × 8 70	1034098

№	Типоразмер	Артикул
18	58 × 75 × 9	1034102
19	58 × 80 × 10 ГОСТ 8752-79	1034110
20	58 × 85 × 10	1034123
21	59 × 135 × 10 (864158-10)	1034128
22	59 × 135 × 12 (864158-10)	1034129
23	60 × 60 × 75 70 x8	1034173
24	60 × 72 × 8	1034187
25	60 × 78 × 10	1034203
26	60 × 80 × 10 70	1034206
27	60 × 80 × 10 ГОСТ 8752-79	1034209
28	60 × 82 × 10 ГОСТ 8752-79 (375-4224017-03)	1034220
29	60 × 82 × 11	1034223
30	60 × 82 × 12	1034225
31	60 × 82 × 9	1034228
32	60 × 85 × 10 ГОСТ 8752-79 (3741-3103038)	1034232
33	60 × 85 × 8	1034240
34	60 × 90 × 10 70	1034245
35	60 × 95 × 10	1034258
36	62 × 100 × 12 70	1034266
37	62 × 80 × 10	1034276
38	62 × 85 × 10	1034282
39	62 × 90 × 10 ГОСТ 8752-79	1034286
40	62 × 90 × 10	1034288
41	62 × 90 × 12	1034290
42	62 × 90 × 13 70	1034294
43	62 × 92 × 13 70	1034297
44	63 × 90 × 10 70	1034320

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR однобортная (типоразмеры 55–125)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.