

Техпластина ФТМКЩ С

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.125017 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Техпластина ФТМКЩ С.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 7338-90.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер	Артикул
1	ФТМКЩ-С-500 × 250 × 40 (армир. композитной сеткой 1 слой) ГОСТ 7338-90	1035234
2	ФТМКЩ-С-500 × 250 × 40 (без армирования) ГОСТ 7338-90	1035236
3	ФТМКЩ-С-500 × 250 × 40 (металлический трос 6 мм)	1035237
4	ФТМКЩ-С-500 × 250 × 40 (полимерн. трос 6 мм)	1035238
5	ФТМКЩ-С-1000 × 150 × 40 (без армирования) ГОСТ 7338-90	1035230
6	ФТМКЩ-С-1000 × 250 × 40 (без армирования) ГОСТ 7338-90	1035233
7	ФТМКЩ-С-500 × 250 × 40 (армированная мет. тросом 8 мм) ГОСТ 7338-90	
8	ФТМКЩ-С-1000 × 250 × 40 (армированная мет. тросом 6 мм)	
9	ФТМКЩ-С-1000 × 250 × 40 (армированная мет. тросом 8 мм 16шт) ГОСТ 7338-90	

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Техпластина ФТМКЩ С	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Пластины должны храниться в помещении при температуре до плюс 25 °С, в упаковке или россыпью. Деформация пластин при хранении не допускается. После хранения при отрицательной температуре пластины перед изготовлением из них деталей должны быть выдержаны в течение суток при температуре (20±5) °С. Допускается хранить пластины при температуре от 25 до 35 °С не более трех месяцев в течение гарантийного срока хранения (ГОСТ 7338-90, п. 4.2).

4.2 Пластины при хранении должны находиться от теплоизлучающих приборов на расстоянии не менее 1 м. При хранении пластины должны быть защищены от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина и действия их паров, а также кислот, щелочей, газов и других веществ, разрушающих резину и ткань (ГОСТ 7338-90, п. 4.3).

4.3 Пластины транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании пластин в температурных условиях ниже минус 30 °С не допускается воздействие ударных нагрузок на пластины и их деформация. Распаковывать пластины после транспортирования при низких температурах следует после выдержки их в течение суток при температуре (20±5) °С (ГОСТ 7338-90, п. 4.1).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «___» _____ 20___ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.