

Кольцо круглого сечения PTFE по России

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.152601 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Кольцо круглого сечения PTFE по России.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(O-Ring) 0,5x1
2	(O-Ring) 0,56x0,66
3	(O-Ring) 0,6x0,45
4	(O-Ring) 0,6x1
5	(O-Ring) 0,65x0,4
6	(O-Ring) 0,7x0,5
7	(O-Ring) 0,74x1,02
8	(O-Ring) 0,8x0,4
9	(O-Ring) 0,9x0,8
10	(O-Ring) 1x0,5
11	(O-Ring) 1x0,8
12	(O-Ring) 1x1
13	(O-Ring) 1x1,5
14	(O-Ring) 1x2
15	(O-Ring) 1,07x1,27
16	(O-Ring) 1,2x1
17	(O-Ring) 1,2x1,4
18	(O-Ring) 1,2x1,9
19	(O-Ring) 1,2x2
20	(O-Ring) 1,24x2,62
21	(O-Ring) 1,25x2,62

№	Типоразмер
22	(O-Ring) 1,4x0,6
23	(O-Ring) 1,4x0,8
24	(O-Ring) 1,42x1,52
25	(O-Ring) 1,5x0,5
26	(O-Ring) 1,5x0,6
27	(O-Ring) 1,5x0,75
28	(O-Ring) 1,5x1
29	(O-Ring) 1,5x1,3
30	(O-Ring) 1,5x1,5
31	(O-Ring) 1,52x3,53
32	(O-Ring) 1,6x0,7
33	(O-Ring) 1,7x1
34	(O-Ring) 1,78x1,02
35	(O-Ring) 1,78x1,52
36	(O-Ring) 1,78x1,78
37	(O-Ring) 1,8x0,5
38	(O-Ring) 1,8x0,6
39	(O-Ring) 1,8x0,7
40	(O-Ring) 1,8x0,8
41	(O-Ring) 1,8x1
42	(O-Ring) 1,8x1,4
43	(O-Ring) 1,8x1,5
44	(O-Ring) 1,8x1,6
45	(O-Ring) 1,8x1,8
46	(O-Ring) 1,85x0,66
47	(O-Ring) 2x0,5
48	(O-Ring) 2x0,8

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо круглого сечения PTFE по России	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.