

Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 4.8–7.52)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.152852 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 4.8–7.52).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(O-Ring) 4,8x1,9
2	(O-Ring) 4,8x3,1
3	(O-Ring) 4,85x1,78
4	(O-Ring) 4,87x1,78
5	(O-Ring) 4,87x1,8
6	(O-Ring) 4,9x1,9
7	(O-Ring) 5x0,8
8	(O-Ring) 5x1
9	(O-Ring) 5x1,2
10	(O-Ring) 5x1,5
11	(O-Ring) 5x1,8
12	(O-Ring) 5x1,9
13	(O-Ring) 5x2
14	(O-Ring) 5x2,4
15	(O-Ring) 5x2,5
16	(O-Ring) 5x3
17	(O-Ring) 5x3,5

№	Типоразмер
18	(O-Ring) 5x4
19	(O-Ring) 5x5
20	(O-Ring) 5,1x1,6
21	(O-Ring) 5,1x1,7
22	(O-Ring) 5,12x1,78
23	(O-Ring) 5,15x1,8
24	(O-Ring) 5,2x0,8
25	(O-Ring) 5,2x1
26	(O-Ring) 5,2x1,4
27	(O-Ring) 5,2x1,9
28	(O-Ring) 5,2x2
29	(O-Ring) 5,2x2,4
30	(O-Ring) 5,23x2,62
31	(O-Ring) 5,28x1,78
32	(O-Ring) 5,3x1,8
33	(O-Ring) 5,3x2,4
34	(O-Ring) 5,4x1,3
35	(O-Ring) 5,4x2,3
36	(O-Ring) 5,4x2,4
37	(O-Ring) 5,5x0,6
38	(O-Ring) 5,5x1
39	(O-Ring) 5,5x1,5
40	(O-Ring) 5,5x1,8
41	(O-Ring) 5,5x2
42	(O-Ring) 5,5x2,4
43	(O-Ring) 5,6x1,8
44	(O-Ring) 5,6x1,9

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 4.8–7.52)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.