

Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 57–64)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.154664 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 57–64).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(O-Ring) 57x4,5
2	(O-Ring) 57x5
3	(O-Ring) 57,15x3,53
4	(O-Ring) 57,15x8
5	(O-Ring) 57,4x3,1
6	(O-Ring) 57,7x3
7	(O-Ring) 58x0,8
8	(O-Ring) 58x1
9	(O-Ring) 58x1,5
10	(O-Ring) 58x1,8
11	(O-Ring) 58x10
12	(O-Ring) 58x2
13	(O-Ring) 58x2,5
14	(O-Ring) 58x2,65
15	(O-Ring) 58x3
16	(O-Ring) 58x3,5
17	(O-Ring) 58x3,53
18	(O-Ring) 58x3,55

№	Типоразмер
19	(O-Ring) 58x4
20	(O-Ring) 58x5
21	(O-Ring) 58x5,3
22	(O-Ring) 58x5,33
23	(O-Ring) 58x6
24	(O-Ring) 58x7
25	(O-Ring) 58x8,2
26	(O-Ring) 58,42x2,62
27	(O-Ring) 58,5x2
28	(O-Ring) 58,6x5,7
29	(O-Ring) 58,74x3,53
30	(O-Ring) 58,8x3,1
31	(O-Ring) 59x1
32	(O-Ring) 59x1,5
33	(O-Ring) 59x2
34	(O-Ring) 59x2,5
35	(O-Ring) 59x3
36	(O-Ring) 59x3,5
37	(O-Ring) 59x4,5
38	(O-Ring) 59x5
39	(O-Ring) 59x5,3
40	(O-Ring) 59x9,5
41	(O-Ring) 59,2x5,7
42	(O-Ring) 59,36x3
43	(O-Ring) 59,4x3,1
44	(O-Ring) 59,5x2
45	(O-Ring) 59,5x3

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 57–64)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.