

Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 64–72)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.154815 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 64–72).  
1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

| Наименование параметра | Значение |
|------------------------|----------|
| Материал               | NBR      |

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер          |
|----|---------------------|
| 1  | (O-Ring) 64x2,62    |
| 2  | (O-Ring) 64x3       |
| 3  | (O-Ring) 64x3,5     |
| 4  | (O-Ring) 64x4       |
| 5  | (O-Ring) 64x4,5     |
| 6  | (O-Ring) 64x5       |
| 7  | (O-Ring) 64x6       |
| 8  | (O-Ring) 64x7       |
| 9  | (O-Ring) 64,4x3,1   |
| 10 | (O-Ring) 64,4x5,3   |
| 11 | (O-Ring) 64,5x2     |
| 12 | (O-Ring) 64,6x2,4   |
| 13 | (O-Ring) 64,6x3,5   |
| 14 | (O-Ring) 64,6x5,7   |
| 15 | (O-Ring) 64,77x2,62 |
| 16 | (O-Ring) 65x1,5     |
| 17 | (O-Ring) 65x1,8     |
| 18 | (O-Ring) 65x10      |

| №  | Типоразмер          |
|----|---------------------|
| 19 | (O-Ring) 65x2       |
| 20 | (O-Ring) 65x2,65    |
| 21 | (O-Ring) 65x3       |
| 22 | (O-Ring) 65x3,5     |
| 23 | (O-Ring) 65x3,55    |
| 24 | (O-Ring) 65x4       |
| 25 | (O-Ring) 65x4,5     |
| 26 | (O-Ring) 65x5       |
| 27 | (O-Ring) 65x5,3     |
| 28 | (O-Ring) 65x6       |
| 29 | (O-Ring) 65x9       |
| 30 | (O-Ring) 65,04x1,68 |
| 31 | (O-Ring) 65,09x3,53 |
| 32 | (O-Ring) 65,1x3,53  |
| 33 | (O-Ring) 66x1,5     |
| 34 | (O-Ring) 66x2       |
| 35 | (O-Ring) 66x2,5     |
| 36 | (O-Ring) 66x3       |
| 37 | (O-Ring) 66x4       |
| 38 | (O-Ring) 66x4,5     |
| 39 | (O-Ring) 66x5       |
| 40 | (O-Ring) 66x5,3     |
| 41 | (O-Ring) 66x7       |
| 42 | (O-Ring) 66x9,6     |
| 43 | (O-Ring) 66,04x5,33 |
| 44 | (O-Ring) 66,27x3,53 |
| 45 | (O-Ring) 66,34x2,62 |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                    | Кол.        |
|---|-------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 64–72) | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                              | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя  | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

## 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

|                                     |
|-------------------------------------|
| Дата продажи «____» _____ 20____ г. |
| Счёт / УПД № _____                  |
| Продавец _____ / _____ /            |
| М. П.                               |

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*