

Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 99.7–110)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.155419 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 99.7–110).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(O-Ring) 99,7x2
2	(O-Ring) 99,7x2,65
3	(O-Ring) 100x1,5
4	(O-Ring) 100x1,78
5	(O-Ring) 100x1,8
6	(O-Ring) 100x10
7	(O-Ring) 100x11,5
8	(O-Ring) 100x2
9	(O-Ring) 100x2,65
10	(O-Ring) 100x3
11	(O-Ring) 100x3,5
12	(O-Ring) 100x3,55
13	(O-Ring) 100x4
14	(O-Ring) 100x4,5
15	(O-Ring) 100x5
16	(O-Ring) 100x5,3
17	(O-Ring) 100x6

№	Типоразмер
18	(O-Ring) 100x7
19	(O-Ring) 100,5x4,5
20	(O-Ring) 100,6x5,7
21	(O-Ring) 100,8x2,6
22	(O-Ring) 100,97x5,33
23	(O-Ring) 100,97x6,99
24	(O-Ring) 101x2,65
25	(O-Ring) 101x3
26	(O-Ring) 101x3,5
27	(O-Ring) 101x4,5
28	(O-Ring) 101x5,33
29	(O-Ring) 101x7
30	(O-Ring) 101,2x3,53
31	(O-Ring) 101,27x2,62
32	(O-Ring) 101,32x1,78
33	(O-Ring) 101,6x13
34	(O-Ring) 101,6x5,7
35	(O-Ring) 101,6x8
36	(O-Ring) 101,8x5,3
37	(O-Ring) 102x2
38	(O-Ring) 102x3,55
39	(O-Ring) 102x4
40	(O-Ring) 102x6
41	(O-Ring) 102,6x5,7
42	(O-Ring) 102,8x8,6
43	(O-Ring) 103x2,5
44	(O-Ring) 103x2,65

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 99.7–110)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.