

Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 171.04–196.52)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.156174 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 171.04–196.52).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(O-Ring) 171,04x3,53
2	(O-Ring) 171,22x2,62
3	(O-Ring) 172x10
4	(O-Ring) 172x2,4
5	(O-Ring) 172,8x8,6
6	(O-Ring) 173x11,5
7	(O-Ring) 173x3,5
8	(O-Ring) 173x5,3
9	(O-Ring) 173,6x5,7
10	(O-Ring) 173,8x3,1
11	(O-Ring) 174x3
12	(O-Ring) 174x3,5
13	(O-Ring) 174,3x3,1
14	(O-Ring) 174,3x5,7
15	(O-Ring) 174,5x8,4
16	(O-Ring) 175x10
17	(O-Ring) 175x3

№	Типоразмер
18	(O-Ring) 175x3,5
19	(O-Ring) 175x3,55
20	(O-Ring) 175x4
21	(O-Ring) 175x5
22	(O-Ring) 175x5,3
23	(O-Ring) 175x5,33
24	(O-Ring) 175x6
25	(O-Ring) 175x7
26	(O-Ring) 175x8
27	(O-Ring) 175x9
28	(O-Ring) 176x3
29	(O-Ring) 176x4,5
30	(O-Ring) 176x7
31	(O-Ring) 177x11
32	(O-Ring) 177x13
33	(O-Ring) 177x3,5
34	(O-Ring) 177,07x5,33
35	(O-Ring) 177,17x6,99
36	(O-Ring) 177,4x3,53
37	(O-Ring) 177,47x2,62
38	(O-Ring) 177,8x8,6
39	(O-Ring) 178x3,5
40	(O-Ring) 178,6x5,7
41	(O-Ring) 178,8x3,1
42	(O-Ring) 179x3
43	(O-Ring) 179,3x5,7
44	(O-Ring) 179,5x8,4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 171.04–196.52)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.