

Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 254.5–297.8)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.156627 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 254.5–297.8).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(O-Ring) 254,5x8,4
2	(O-Ring) 255x10
3	(O-Ring) 255x11,5
4	(O-Ring) 255x13
5	(O-Ring) 255x3
6	(O-Ring) 255x3,1
7	(O-Ring) 255x3,5
8	(O-Ring) 255x5
9	(O-Ring) 255x6
10	(O-Ring) 256x6
11	(O-Ring) 256x9
12	(O-Ring) 257x6
13	(O-Ring) 257,8x8,6
14	(O-Ring) 258x25
15	(O-Ring) 258x5,3
16	(O-Ring) 258x6
17	(O-Ring) 258x7

№	Типоразмер
18	(O-Ring) 258,6x5,7
19	(O-Ring) 259x3,1
20	(O-Ring) 259x6
21	(O-Ring) 259x6,99
22	(O-Ring) 259,3x5,7
23	(O-Ring) 259,5x8,4
24	(O-Ring) 260x10
25	(O-Ring) 260x11,5
26	(O-Ring) 260x2
27	(O-Ring) 260x2,5
28	(O-Ring) 260x3
29	(O-Ring) 260x3,53
30	(O-Ring) 260x4
31	(O-Ring) 260x5
32	(O-Ring) 260x5,3
33	(O-Ring) 260x6
34	(O-Ring) 260x8
35	(O-Ring) 260x9
36	(O-Ring) 262x3,55
37	(O-Ring) 262,8x8,6
38	(O-Ring) 263x10
39	(O-Ring) 263x3,5
40	(O-Ring) 263,6x5,7
41	(O-Ring) 264,5x8,4
42	(O-Ring) 265x13
43	(O-Ring) 265x3,1
44	(O-Ring) 265x4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 254.5–297.8)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.