

Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 368.3–499.5)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.156929 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 368.3–499.5).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(O-Ring) 368,3x5,33
2	(O-Ring) 368,5x5,7
3	(O-Ring) 369,5x8,4
4	(O-Ring) 370x10
5	(O-Ring) 370x11,5
6	(O-Ring) 370x13
7	(O-Ring) 370x4
8	(O-Ring) 370x5
9	(O-Ring) 370x9
10	(O-Ring) 372,8x8,6
11	(O-Ring) 373,6x5,7
12	(O-Ring) 374,5x8,4
13	(O-Ring) 375x4
14	(O-Ring) 375x5
15	(O-Ring) 375x5,3
16	(O-Ring) 375x7
17	(O-Ring) 376x5,7

№	Типоразмер
18	(O-Ring) 377,8x8,6
19	(O-Ring) 378,6x5,7
20	(O-Ring) 379x2,62
21	(O-Ring) 379,3x5,7
22	(O-Ring) 380x10
23	(O-Ring) 380x11,5
24	(O-Ring) 380x4
25	(O-Ring) 380x5
26	(O-Ring) 380x6
27	(O-Ring) 380x7
28	(O-Ring) 380x8
29	(O-Ring) 380,37x5,33
30	(O-Ring) 380,37x6,99
31	(O-Ring) 380,37x7
32	(O-Ring) 380,59x3,53
33	(O-Ring) 382,8x8,6
34	(O-Ring) 384,12x2,62
35	(O-Ring) 384,4x5,7
36	(O-Ring) 384,5x8,4
37	(O-Ring) 385x13
38	(O-Ring) 387x5,3
39	(O-Ring) 387x7
40	(O-Ring) 387,8x8,6
41	(O-Ring) 390x10
42	(O-Ring) 390x11,5
43	(O-Ring) 390x4
44	(O-Ring) 390x5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 368.3–499.5)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.