

Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 500–658.88)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.157080 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 500–658.88).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(O-Ring) 500x7
2	(O-Ring) 500x8,4
3	(O-Ring) 502,8x8,6
4	(O-Ring) 506,86x5,33
5	(O-Ring) 506,86x6,99
6	(O-Ring) 506,86x7
7	(O-Ring) 514,5x8,4
8	(O-Ring) 515x7
9	(O-Ring) 517,8x8,6
10	(O-Ring) 520x10
11	(O-Ring) 520x5
12	(O-Ring) 523,85x8,4
13	(O-Ring) 530x4
14	(O-Ring) 530x6
15	(O-Ring) 530x7
16	(O-Ring) 530x8,4
17	(O-Ring) 532,26x5,33

№	Типоразмер
18	(O-Ring) 532,26x6,99
19	(O-Ring) 534x8,4
20	(O-Ring) 535x10
21	(O-Ring) 537x4,6
22	(O-Ring) 540x6
23	(O-Ring) 545x7
24	(O-Ring) 550x7
25	(O-Ring) 552,24x6,99
26	(O-Ring) 553,5x5,8
27	(O-Ring) 557,66x5,33
28	(O-Ring) 557,66x6,99
29	(O-Ring) 560x4,3
30	(O-Ring) 560x6
31	(O-Ring) 560x7
32	(O-Ring) 562,8x8,6
33	(O-Ring) 572,8x8,6
34	(O-Ring) 580x10
35	(O-Ring) 580x5
36	(O-Ring) 580x6
37	(O-Ring) 580x7
38	(O-Ring) 582,68x5,33
39	(O-Ring) 582,68x6,99
40	(O-Ring) 582,8x8,6
41	(O-Ring) 583,5x8,5
42	(O-Ring) 589,3x5,7
43	(O-Ring) 593,6x5,7
44	(O-Ring) 598,6x5,7

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо круглого сечения NBR (типоразмеры 500–658.88)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.