

Кольцо уплотнительное Б ИРП

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.167821 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Кольцо уплотнительное Б ИРП.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	6х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
2	10х2 -ИРП-1267 ОСТ 3-1396-72
3	10х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
4	11х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
5	15х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
6	15х3 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
7	16х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
8	18х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
9	19х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
10	22х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
11	22х3 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
12	24х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
13	25х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
14	26х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
15	29х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
16	30х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
17	36х3 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
18	38х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
19	60х2 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
20	62х3 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
21	120х3 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72

№	Типоразмер
22	210х3 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
23	215х3 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72
24	285х3-ИРП-2025 ОСТ 3-1396-72
25	345х3 -ИРП-3012 ОСТ 3-1396-72

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Кольцо уплотнительное Б ИРП	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 При установке резиновые кольца следует предохранять от перекосов, скручивания, механических повреждений и порезов. Поверхности сопрягаемых деталей должны быть чистыми, не содержать абразивных продуктов и продуктов коррозии. Поверхность рекомендуется смазывать смазкой, инертной к материалу колец, или рабочими жидкостями, обладающими хорошими смазывающими свойствами (ГОСТ 9833-73, п. 2.1).

4.2 Кольца после демонтажа уплотнительного узла, находившегося в эксплуатации, повторно не применять (ГОСТ 9833-73, п. 2.7).

4.3 Для облегчения монтажа необходимо предусмотреть заходные фаски в цилиндре, на поршне и штоке. Для уплотнения штока кольцами с внутренними диаметрами более указанных в табл. 22 рекомендуется применять открытые канавки (ГОСТ 9833-73, п. 2.2).

4.4 Для установки уплотнительных колец в наружные канавки рекомендуется применять конусные оправки. Если кольцо при монтаже проходит по резьбе, следует применять оправки, прикрывающие резьбу. Диаметр оправки D устанавливается в зависимости от диаметра штока или поршня, а L — от расположения гнезд в соединении, в которые будет монтироваться уплотнительное кольцо. Толщина стенок конусной оправки выбирается равной 0,5–2 мм (ГОСТ 9833-73, п. 2.4).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.

Счёт / УПД № _____

Продавец _____ / _____ /

М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.