

Манжета армированная Базовый материал
(типоразмеры 16–25)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.187747 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Манжета армированная Базовый материал
(типоразмеры 16–25).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(сальник) 16х40х7 ГОСТ 8752-79
2	(сальник) 17х24х7 ГОСТ 8752-79
3	(сальник) 17х25х4 ГОСТ 8752-79
4	(сальник) 17х26х6 ГОСТ 8752-79
5	(сальник) 17х27х6 ГОСТ 8752-79
6	(сальник) 17х27х7 ГОСТ 8752-79
7	(сальник) 17х28х7 ГОСТ 8752-79
8	(сальник) 17х29х5 ГОСТ 8752-79
9	(сальник) 17х29х7 ГОСТ 8752-79
10	(сальник) 17х30х5 ГОСТ 8752-79
11	(сальник) 17х30х7 ГОСТ 8752-79
12	(сальник) 17х31х7 ГОСТ 8752-79
13	(сальник) 17х32х7 ГОСТ 8752-79
14	(сальник) 17х32х8 ГОСТ 8752-79
15	(сальник) 17х34х4 ГОСТ 8752-79
16	(сальник) 17х34х7 ГОСТ 8752-79
17	(сальник) 17х35х10 ГОСТ 8752-79
18	(сальник) 17х35х7 ГОСТ 8752-79
19	(сальник) 17х37х7 ГОСТ 8752-79
20	(сальник) 17х38х7 ГОСТ 8752-79

№	Типоразмер
21	(сальник) 17х40х10 ГОСТ 8752-79
22	(сальник) 17х40х7 ГОСТ 8752-79
23	(сальник) 17х47х10 ГОСТ 8752-79
24	(сальник) 17х47х7 ГОСТ 8752-79
25	(сальник) 18х25х7 ГОСТ 8752-79
26	(сальник) 18х26х7 ГОСТ 8752-79
27	(сальник) 18х28х7 ГОСТ 8752-79
28	(сальник) 18х29х7 ГОСТ 8752-79
29	(сальник) 18х30х5 ГОСТ 8752-79
30	(сальник) 18х30х6 ГОСТ 8752-79
31	(сальник) 18х30х7 ГОСТ 8752-79
32	(сальник) 18х31х7 ГОСТ 8752-79
33	(сальник) 18х32х7 ГОСТ 8752-79
34	(сальник) 18х34х7 ГОСТ 8752-79
35	(сальник) 18х35х10 ГОСТ 8752-79
36	(сальник) 18х35х7 ГОСТ 8752-79
37	(сальник) 18х37х7 ГОСТ 8752-79
38	(сальник) 18х38х7 ГОСТ 8752-79
39	(сальник) 18х40х10 ГОСТ 8752-79
40	(сальник) 18х40х7 ГОСТ 8752-79
41	(сальник) 18х42х10 ГОСТ 8752-79
42	(сальник) 18х47х10 ГОСТ 8752-79
43	(сальник) 19х27х5 ГОСТ 8752-79
44	(сальник) 19х29х7 ГОСТ 8752-79
45	(сальник) 19х30х7 ГОСТ 8752-79
46	(сальник) 19х32х5 ГОСТ 8752-79
47	(сальник) 19х32х7 ГОСТ 8752-79

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная Базовый материал (типоразмеры 16–25)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.