

Манжета армированная FPM (типоразмеры 1.1–2.2)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.188664 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная FPM (типоразмеры 1.1–2.2).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	1.1-22*40-10 ГОСТ 8752-79
2	1.1-40*60-10 ГОСТ 8752-79
3	1.1-80*105-10 ГОСТ 8752-79
4	1.2-100*125-12 ГОСТ 8752-79
5	1.2-110*135-12 ГОСТ 8752-79
6	1.2-120*146-12 ГОСТ 8752-79
7	1.2-130*160-15 ГОСТ 8752-79
8	1.2-140*170-13 ГОСТ 8752-79
9	1.2-15*27-7 ГОСТ 8752-79
10	1.2-15*30-7 ГОСТ 8752-79
11	1.2-175*200-12 ГОСТ 8752-79
12	1.2-24*40-7 ГОСТ 8752-79
13	1.2-25*42-10 ГОСТ 8752-79
14	1.2-26*45-7 ГОСТ 8752-79
15	1.2-30*45-8 ГОСТ 8752-79
16	1.2-30*47-7 ГОСТ 8752-79
17	1.2-30*52-10 ГОСТ 8752-79
18	1.2-38*56-10 ГОСТ 8752-79

№	Типоразмер
19	1.2-45*65-10 ГОСТ 8752-79
20	1.2-45*65-8 ГОСТ 8752-79
21	1.2-55*80-10 ГОСТ 8752-79
22	1.2-6*12-4,5 ГОСТ 8752-79
23	1.2-60*82-10 ГОСТ 8752-79
24	1.2-60*85-10 ГОСТ 8752-79
25	1.2-85*110-12 ГОСТ 8752-79
26	1.2-90*120-12 ГОСТ 8752-79
27	2.1-40*60-10 ГОСТ 8752-79
28	2.2-10*16-4 ГОСТ 8752-79
29	2.2-10*26-7 ГОСТ 8752-79
30	2.2-100*130-13 ГОСТ 8752-79
31	2.2-105*130-12 ГОСТ 8752-79
32	2.2-105*140-12 ГОСТ 8752-79
33	2.2-110*130-12 ГОСТ 8752-79
34	2.2-110*135-13 ГОСТ 8752-79
35	2.2-110*140-12 ГОСТ 8752-79
36	2.2-110*200-13 ГОСТ 8752-79
37	2.2-115*140-12 ГОСТ 8752-79
38	2.2-12*20-5 ГОСТ 8752-79
39	2.2-12*21-5 ГОСТ 8752-79
40	2.2-12*22-6 ГОСТ 8752-79
41	2.2-12*25-7 ГОСТ 8752-79
42	2.2-12*28-7 ГОСТ 8752-79
43	2.2-125*150-12 ГОСТ 8752-79
44	2.2-125*155-12 ГОСТ 8752-79
45	2.2-125*155-14 ГОСТ 8752-79

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная FPM (типоразмеры 1.1–2.2)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.