

Манжета армированная NBR (типоразмеры 6–10)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.188837 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 6–10).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	6х17х6 (сальник)
2	6х17х7 (сальник)
3	6х18х5 (сальник)
4	6х18х6 (сальник)
5	6х18х7 (сальник)
6	6х19х6 (сальник)
7	6х19х7 (сальник)
8	6х20х5,5 (сальник)
9	6х22х5 (сальник)
10	6х22х6 (сальник)
11	6х25х6 (сальник)
12	6х25х8 (сальник)
13	6х26х7 (сальник)
14	6х30х7 (сальник)
15	6х34х5,5 (сальник)
16	6х34х7 (сальник)
17	6х35х7 (сальник)
18	6х22х7 (сальник)

№	Типоразмер
19	6х22х8 (сальник)
20	6,2х16х5 (сальник)
21	6,3х13х8 (сальник)
22	6,3х15х8 (сальник)
23	6,35х19,05х6,35 (сальник)
24	6,5х14х5,7 (сальник)
25	6,5х14,5х7 (сальник)
26	7х14х4 (сальник)
27	7х14х5 (сальник)
28	7х15х5 (сальник)
29	7х16х7 (сальник)
30	7х17х5 (сальник)
31	7х17х7 (сальник)
32	7х18х4,5 (сальник)
33	7х18х5 (сальник)
34	7х18х6 (сальник)
35	7х18х7 (сальник)
36	7х18х8 (сальник)
37	7х19х5 (сальник)
38	7х19х6 (сальник)
39	7х20х7 (сальник)
40	7х22х5,4 (сальник)
41	7х22х6 (сальник)
42	7х22х7 (сальник)
43	7х22х8 (сальник)
44	7х26,2х5,5 (сальник)
45	7х31х7 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 6–10)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.