

Манжета армированная NBR (типоразмеры 14–15)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.189290 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 14–15).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	14x22x7 (сальник)
2	14x23x7 (сальник)
3	14x24x4 (сальник)
4	14x24x5 (сальник)
5	14x24x6 (сальник)
6	14x24x6,5 (сальник)
7	14x24x7 (сальник)
8	14x24x8 (сальник)
9	14x25x4 (сальник)
10	14x25x5 (сальник)
11	14x25x6 (сальник)
12	14x25x7 (сальник)
13	14x25x9 (сальник)
14	14x26x6 (сальник)
15	14x26x7 (сальник)
16	14x27x6 (сальник)
17	14x27x9 (сальник)
18	14x28,5x10 (сальник)

№	Типоразмер
19	14х28х10 (сальник)
20	14х29х10 (сальник)
21	14х29х7 (сальник)
22	14х30,2х4,5 (сальник)
23	14х30х7 (сальник)
24	14х30х7,5 (сальник)
25	14х30х8 (сальник)
26	14х30х9 (сальник)
27	14х31х7 (сальник)
28	14х32х5 (сальник)
29	14х32х8 (сальник)
30	14х33х6 (сальник)
31	14х34х7 (сальник)
32	14х35х10 (сальник)
33	14х35х4,5 (сальник)
34	14х35х5 (сальник)
35	14х35х7 (сальник)
36	14х35х8 (сальник)
37	14х36х7 (сальник)
38	14х40х10 (сальник)
39	14х40х7 (сальник)
40	14х42х7 (сальник)
41	14х22х5 (сальник)
42	14х23х6 (сальник)
43	14х27х7 (сальник)
44	14х28х6 (сальник)
45	14х28х7 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 14–15)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.