

Манжета армированная NBR (типоразмеры 20–22)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.189894 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 20–22).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	20х40х10 (сальник)
2	20х40х11 (сальник)
3	20х40х12 (сальник)
4	20х40х4 (сальник)
5	20х40х5 (сальник)
6	20х40х6 (сальник)
7	20х40х6,5 (сальник)
8	20х40х8,5 (сальник)
9	20х40х9 (сальник)
10	20х41,25х7 (сальник)
11	20х41,2х6 (сальник)
12	20х41,3х7 (сальник)
13	20х41х7 (сальник)
14	20х41х8 (сальник)
15	20х42х12 (сальник)
16	20х42х5 (сальник)
17	20х42х6 (сальник)
18	20х42х8 (сальник)

№	Типоразмер
19	20х43х7 (сальник)
20	20х43х7,5 (сальник)
21	20х44х7 (сальник)
22	20х45х10 (сальник)
23	20х45х12 (сальник)
24	20х45х7 (сальник)
25	20х45х8 (сальник)
26	20х46х6 (сальник)
27	20х46х8 (сальник)
28	20х47,5х7 (сальник)
29	20х47х12 (сальник)
30	20х47х4 (сальник)
31	20х47х8,5 (сальник)
32	20х47х9 (сальник)
33	20х47х9,5 (сальник)
34	20х48,4х7 (сальник)
35	20х48х7 (сальник)
36	20х48х9 (сальник)
37	20х49х7 (сальник)
38	20х49х8 (сальник)
39	20х50х10 (сальник)
40	20х50х12 (сальник)
41	20х50х9 (сальник)
42	20х52х10 (сальник)
43	20х52х12 (сальник)
44	20х52х7 (сальник)
45	20х52х8 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 20–22)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.