

Манжета армированная NBR (типоразмеры 22–24)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.190045 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 22–24).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	22х38х6 (сальник)
2	22х38х7 (сальник)
3	22х38х8 (сальник)
4	22х39х6 (сальник)
5	22х39х7 (сальник)
6	22х39х9 (сальник)
7	22х40х10 (сальник)
8	22х40х12 (сальник)
9	22х40х16 (сальник)
10	22х40х6 (сальник)
11	22х40х8 (сальник)
12	22х40х9 (сальник)
13	22х41,25х6 (сальник)
14	22х41,25х7 (сальник)
15	22х41,3х6 (сальник)
16	22х41,3х7 (сальник)
17	22х41х5 (сальник)
18	22х41х7 (сальник)

№	Типоразмер
19	22х42х10 (сальник)
20	22х42х11 (сальник)
21	22х42х12 (сальник)
22	22х42х5 (сальник)
23	22х42х8 (сальник)
24	22х43х8 (сальник)
25	22х44х6 (сальник)
26	22х44х7 (сальник)
27	22х44х8 (сальник)
28	22х44х9 (сальник)
29	22х45х10 (сальник)
30	22х45х7 (сальник)
31	22х45х8 (сальник)
32	22х46х8 (сальник)
33	22х47х10 (сальник)
34	22х47х12 (сальник)
35	22х47х5 (сальник)
36	22х47х7 (сальник)
37	22х47х8 (сальник)
38	22х48х10 (сальник)
39	22х48х11 (сальник)
40	22х48х5 (сальник)
41	22х48х7 (сальник)
42	22х50х10 (сальник)
43	22х50х12 (сальник)
44	22х50х7 (сальник)
45	22х50х8 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 22–24)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.