

Манжета армированная NBR (типоразмеры 28–30)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.190649 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 28–30).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	28х49,5х8 (сальник)
2	28х49х8 (сальник)
3	28х50х10 (сальник)
4	28х50х12 (сальник)
5	28х50х7 (сальник)
6	28х50х8 (сальник)
7	28х51х10 (сальник)
8	28х52,4х12,5 (сальник)
9	28х52х10 (сальник)
10	28х52х11 (сальник)
11	28х52х12 (сальник)
12	28х52х5 (сальник)
13	28х52х8 (сальник)
14	28х52х9 (сальник)
15	28х55х10 (сальник)
16	28х55х7 (сальник)
17	28х55х8 (сальник)
18	28х56х10 (сальник)

№	Типоразмер
19	28х56х7 (сальник)
20	28х56х8 (сальник)
21	28х56х9 (сальник)
22	28х57х12 (сальник)
23	28х57х7 (сальник)
24	28х58х10 (сальник)
25	28х58х6 (сальник)
26	28х58х7 (сальник)
27	28х58х8 (сальник)
28	28х60х7 (сальник)
29	28х62х10 (сальник)
30	28х62х12 (сальник)
31	28х62х9 (сальник)
32	28х70х10 (сальник)
33	28х72х10 (сальник)
34	28х37х6 (сальник)
35	28х40х7 (сальник)
36	28х41х7 (сальник)
37	28х42х7 (сальник)
38	28х45х10 (сальник)
39	28х47х7 (сальник)
40	28х48х10 (сальник)
41	28х52х7 (сальник)
42	28х35х5 (сальник)
43	28х38х5 (сальник)
44	28х38х6 (сальник)
45	28х40х6 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 28–30)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.