

Манжета армированная NBR (типоразмеры 30–40)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.190800 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 30–40).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	30х43х10 (сальник)
2	30х43х7 (сальник)
3	30х43х8,5 (сальник)
4	30х43х9 (сальник)
5	30х44х10 (сальник)
6	30х44х10,5 (сальник)
7	30х44х11 (сальник)
8	30х44х8 (сальник)
9	30х44х9 (сальник)
10	30х45,2х10 (сальник)
11	30х45х12 (сальник)
12	30х45х13 (сальник)
13	30х45х5 (сальник)
14	30х45х5,5 (сальник)
15	30х46,8х6 (сальник)
16	30х46х5 (сальник)
17	30х46х6 (сальник)
18	30х47х12 (сальник)

№	Типоразмер
19	30x47x4 (сальник)
20	30x47x9 (сальник)
21	30x48x10 (сальник)
22	30x48x12 (сальник)
23	30x48x7 (сальник)
24	30x48x8 (сальник)
25	30x49,5x10 (сальник)
26	30x49x10 (сальник)
27	30x49x9 (сальник)
28	30x37x4 (сальник)
29	30x38x4 (сальник)
30	30x38x5 (сальник)
31	30x40x4 (сальник)
32	30x40x7 (сальник)
33	30x42x5 (сальник)
34	30x42x8 (сальник)
35	30x43x8 (сальник)
36	30x44x7 (сальник)
37	30x45x7 (сальник)
38	30x45x8 (сальник)
39	30x46x10 (сальник)
40	30x46x7 (сальник)
41	30x46x8 (сальник)
42	30x47x10 (сальник)
43	30x47x5 (сальник)
44	30x47x6 (сальник)
45	30x47x8 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 30–40)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.