

Манжета армированная NBR (типоразмеры 41.27–43)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.191102 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 41.27–43).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	41,27х73,02х7,93 (сальник)
2	41,28х53,98х6,35 (сальник)
3	41,28х63,5х9,53 (сальник)
4	41,3х69,85х9,53 (сальник)
5	41,5х57,5х8 (сальник)
6	42х50х10 (сальник)
7	42х51х7 (сальник)
8	42х52,5х7 (сальник)
9	42х52х10 (сальник)
10	42х52х12 (сальник)
11	42х52х5 (сальник)
12	42х52х7 (сальник)
13	42х52х8 (сальник)
14	42х53х5 (сальник)
15	42х53х7 (сальник)
16	42х53х7,5 (сальник)
17	42х53х8 (сальник)
18	42х54,5х6 (сальник)

№	Типоразмер
19	42х54х10 (сальник)
20	42х54х7 (сальник)
21	42х54х8 (сальник)
22	42х55х12 (сальник)
23	42х55х6 (сальник)
24	42х55х8 (сальник)
25	42х55х9 (сальник)
26	42х56х10 (сальник)
27	42х56х5 (сальник)
28	42х56х6 (сальник)
29	42х56х8 (сальник)
30	42х56х9 (сальник)
31	42х57,15х10 (сальник)
32	42х57х7 (сальник)
33	42х58,5х10 (сальник)
34	42х58х12 (сальник)
35	42х58х7 (сальник)
36	42х59х10 (сальник)
37	42х59х7 (сальник)
38	42х60х10 (сальник)
39	42х60х12 (сальник)
40	42х60х6 (сальник)
41	42х60х8 (сальник)
42	42х60х9 (сальник)
43	42х62х10 (сальник)
44	42х62х12 (сальник)
45	42х62х17 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 41.27–43)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.