

Манжета армированная NBR (типоразмеры 43–45)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.191253 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 43–45).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	43х80х10 (сальник)
2	43,26х61,11х9,52 (сальник)
3	43,6х60,3х9,5 (сальник)
4	44х100х12 (сальник)
5	44х52х10 (сальник)
6	44х52х7 (сальник)
7	44х54х4,5 (сальник)
8	44х54х7 (сальник)
9	44х54х7,5 (сальник)
10	44х55х5,5 (сальник)
11	44х55х7 (сальник)
12	44х56х10 (сальник)
13	44х57х9 (сальник)
14	44х58,5х10 (сальник)
15	44х58х10 (сальник)
16	44х58х4 (сальник)
17	44х58х8 (сальник)
18	44х59х8 (сальник)

№	Типоразмер
19	44х60х10 (сальник)
20	44х60х7 (сальник)
21	44х60х8 (сальник)
22	44х60х9 (сальник)
23	44х61х10 (сальник)
24	44х62х10 (сальник)
25	44х62х12 (сальник)
26	44х62х7 (сальник)
27	44х62х8 (сальник)
28	44х62х9 (сальник)
29	44х63,5х10 (сальник)
30	44х63,5х11 (сальник)
31	44х63,5х9 (сальник)
32	44х63х7 (сальник)
33	44х64х5 (сальник)
34	44х64х9 (сальник)
35	44х65х10 (сальник)
36	44х65х11 (сальник)
37	44х65х8 (сальник)
38	44х66х13 (сальник)
39	44х67х10 (сальник)
40	44х68х12,5 (сальник)
41	44х68х13 (сальник)
42	44х68х8 (сальник)
43	44х70х10 (сальник)
44	44х70х12 (сальник)
45	44х72х10 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 43–45)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.