

Манжета армированная NBR (типоразмеры 52–55)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.191857 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 52–55).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	52х68х10 (сальник)
2	52х68х13 (сальник)
3	52х68х7 (сальник)
4	52х68х8 (сальник)
5	52х68х9 (сальник)
6	52х69х10 (сальник)
7	52х70х12 (сальник)
8	52х70х13 (сальник)
9	52х70х8 (сальник)
10	52х72х12,5 (сальник)
11	52х72х7 (сальник)
12	52х72х8 (сальник)
13	52х73,3х10,6 (сальник)
14	52х73х10 (сальник)
15	52х74х12 (сальник)
16	52х74х9 (сальник)
17	52х75х12 (сальник)
18	52х75х13 (сальник)

№	Типоразмер
19	52x75x8 (сальник)
20	52x76,2x10 (сальник)
21	52x76x12 (сальник)
22	52x76x13 (сальник)
23	52x76x9 (сальник)
24	52x78x10 (сальник)
25	52x78x13 (сальник)
26	52x78x8 (сальник)
27	52x80x10 (сальник)
28	52x80x12 (сальник)
29	52x80x13 (сальник)
30	52x80x8 (сальник)
31	52x84x12 (сальник)
32	52x85x10 (сальник)
33	52x85x12 (сальник)
34	52x85x13 (сальник)
35	52x85x8 (сальник)
36	52x85x9 (сальник)
37	52x90x10 (сальник)
38	52x92x13 (сальник)
39	52x70x10 (сальник)
40	52x70x9 (сальник)
41	52x71x9 (сальник)
42	52x72x12 (сальник)
43	52x72x9 (сальник)
44	52x75x10 (сальник)
45	52,38x66,67x7,93 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 52–55)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.