

Манжета армированная NBR (типоразмеры 55–57.15)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.192008 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 55–57.15).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	55х63х5 (сальник)
2	55х65,7х7,1 (сальник)
3	55х65х10 (сальник)
4	55х65х12 (сальник)
5	55х65х7 (сальник)
6	55х65х8 (сальник)
7	55х68,5х7,5 (сальник)
8	55х68х10 (сальник)
9	55х68х12 (сальник)
10	55х68х6 (сальник)
11	55х68х7 (сальник)
12	55х68х8,5 (сальник)
13	55х68х9 (сальник)
14	55х70х12 (сальник)
15	55х70х7 (сальник)
16	55х70х9 (сальник)
17	55х72,5х9 (сальник)
18	55х72х10 (сальник)

№	Типоразмер
19	55x72x13 (сальник)
20	55x72x6 (сальник)
21	55x72x9 (сальник)
22	55x73x10 (сальник)
23	55x73x13 (сальник)
24	55x73x7 (сальник)
25	55x75x10 (сальник)
26	55x75x12 (сальник)
27	55x75x6 (сальник)
28	55x75x7 (сальник)
29	55x75x8 (сальник)
30	55x75x9 (сальник)
31	55x76x10 (сальник)
32	55x76x12 (сальник)
33	55x77x10 (сальник)
34	55x77x14 (сальник)
35	55x77x5,5 (сальник)
36	55x78x10 (сальник)
37	55x78x7 (сальник)
38	55x78x8 (сальник)
39	55x78x9 (сальник)
40	55x80x11 (сальник)
41	55x80x12 (сальник)
42	55x80x5 (сальник)
43	55x80x6 (сальник)
44	55x80x8 (сальник)
45	55x81x10 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 55–57.15)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.