

Манжета армированная NBR (типоразмеры 196–260)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.194122 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 196–260).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	196x226x15 (сальник)
2	198x230x12 (сальник)
3	200x220x12 (сальник)
4	200x225x15 (сальник)
5	200x230x12 (сальник)
6	200x230x13 (сальник)
7	200x230x14 (сальник)
8	200x230x15 (сальник)
9	200x230x16 (сальник)
10	200x230x18 (сальник)
11	200x232x14 (сальник)
12	200x235x12 (сальник)
13	200x235x15 (сальник)
14	200x235x16 (сальник)
15	200x235x18 (сальник)
16	200x240x12 (сальник)
17	200x240x15 (сальник)
18	200x240x16 (сальник)

№	Типоразмер
19	200х240х16,5 (сальник)
20	200х240х18 (сальник)
21	200х240х20 (сальник)
22	200х242х20 (сальник)
23	200х250х15 (сальник)
24	200х250х16 (сальник)
25	200х250х18 (сальник)
26	200х250х20 (сальник)
27	200х260х18 (сальник)
28	200х300х50 (сальник)
29	200х310х18 (сальник)
30	203,2х241,3х14,28 (сальник)
31	203,2х241,3х18 (сальник)
32	205х225х14 (сальник)
33	205х230х15 (сальник)
34	205х230х16 (сальник)
35	205х235х18 (сальник)
36	205х240х12 (сальник)
37	205х240х16 (сальник)
38	205х245х18 (сальник)
39	205х250х15 (сальник)
40	205х250х16 (сальник)
41	209,55х247,65х14,28 (сальник)
42	210х240х15 (сальник)
43	210х240х16 (сальник)
44	210х245х15 (сальник)
45	210х245х18 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 196–260)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.