

Манжета армированная NBR (типоразмеры 530–1000)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.194424 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR (типоразмеры 530–1000).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	530х580х22 (сальник)
2	530х580х25 (сальник)
3	533,39х584,19х22,22 (сальник)
4	533,4х584,2х22,22 (сальник)
5	540х580х20 (сальник)
6	540х590х25 (сальник)
7	540х600х25 (сальник)
8	546х596,9х19,05 (сальник)
9	549,2х573,2х12 (сальник)
10	550х590х20 (сальник)
11	550х600х25 (сальник)
12	550х610х20 (сальник)
13	560х600х20 (сальник)
14	560х600х25 (сальник)
15	560х610х20 (сальник)
16	560х610х22 (сальник)
17	565х600х20 (сальник)

№	Типоразмер
18	570х610х25 (сальник)
19	570х620х20 (сальник)
20	570х620х25 (сальник)
21	580х620х20 (сальник)
22	580х630х20 (сальник)
23	580х630х22 (сальник)
24	580х630х22,6 (сальник)
25	580х630х25 (сальник)
26	580х640х25 (сальник)
27	584,2х635х22,22 (сальник)
28	590х630х25 (сальник)
29	600х640х20 (сальник)
30	600х650х20 (сальник)
31	600х650х25 (сальник)
32	600х660х25 (сальник)
33	600х670х30 (сальник)
34	609,6х660,4х22,22 (сальник)
35	620х660х20 (сальник)
36	620х670х25 (сальник)
37	620х684х25 (сальник)
38	630х670х20 (сальник)
39	630х680х25 (сальник)
40	660х700х20 (сальник)
41	660х710х22 (сальник)
42	660х710х25 (сальник)
43	660,4х711,2х22,22 (сальник)
44	670х710х20 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная NBR (типоразмеры 530–1000)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.