

Манжета армированная ТС NBR NPT (типоразмеры
35–50)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.195093 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная ТС NBR NPT (типоразмеры 35–50).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	35x72x10
2	35x72x12
3	35x72x7
4	35x72x8
5	35x80x10
6	35x80x12
7	36x47x7
8	36x50x7
9	36x52x7
10	36x58x10
11	36x62x7
12	37x50x6
13	37x66x9,5
14	38x50x7
15	38x52x7
16	38x52x8
17	38x54x10

№	Типоразмер
18	38x54x7
19	38x55x10
20	38x55x7
21	38x55x8
22	38x58x10
23	38x58x8
24	38x60x10
25	38x62x10
26	38x62x7
27	38x62x8
28	38x65x10
29	38x72x10
30	38x80x8
31	40x47x4
32	40x50x8
33	40x52x10
34	40x52x7
35	40x52x8
36	40x55x10
37	40x55x7
38	40x55x8
39	40x56x10
40	40x56x7
41	40x56x8
42	40x58x10
43	40x58x7
44	40x58x8

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная ТС NBR NPT (типоразмеры 35–50)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.