

Манжета армированная VIAS FPM DIN (типоразмеры
8–150)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.195551 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Манжета армированная VIAS FPM DIN (типоразмеры 8–150).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	8x22x7 3760
2	12x24x7 3760
3	12x28x7 3760
4	14x28x7 3760
5	15x24x7 3760
6	15x26x7 3760
7	15x30x7 3760
8	15x35x7 3760
9	16x28x7 3760
10	16x32x7 3760
11	16x35x7 3760
12	17x28x7 3760
13	17x30x7 3760
14	17x32x7 3760
15	18x28x6 3760
16	18x30x7 3760
17	18x32x7 3760

№	Типоразмер
18	18х35х7 3760
19	20х32х7 3760
20	20х35х7 3760
21	20х40х7 3760
22	20х42х7 3760
23	20х47х7 3760
24	22х32х7 3760
25	22х35х7 3760
26	24х36х7 3760
27	24х40х7 3760
28	25х40х7 3760
29	25х47х10 3760
30	25х47х7 3760
31	25х52х7 3760
32	26х42х7 3760
33	28х38х7 3760
34	28х47х10 3760
35	28х47х7 3760
36	28х52х7 3760
37	30х42х7 3760
38	30х47х7 3760
39	30х50х10 3760
40	30х52х7 3760
41	30х55х10 3760
42	30х55х7 3760
43	30х62х7 3760
44	32х40х7 3760

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная VIAS FPM DIN (типоразмеры 8–150)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.