

Манжета армированная А FKM NPT

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.195704 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

- 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
- 1.1 Наименование: Манжета армированная А FKM NPT.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FKM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	6х22х7
2	8х16х7
3	8х18х5
4	8х22х7
5	10х19х7
6	10х22х7
7	10х24х7
8	10х26х7
9	12х22х7
10	12х24х7
11	12х26х8
12	12х28х7
13	12х30х7
14	12х32х7
15	14х22х4
16	14х24х4
17	14х24х5
18	14х24х7

№	Типоразмер
19	14x26x6
20	14x26x7
21	15x24x5
22	15x24x7
23	15x26x7
24	15x30x7
25	15x32x7
26	15x35x7
27	15x40x10
28	15x42x7
29	16x24x5
30	16x28x7
31	16x30x7
32	16x35x7
33	17x25x4
34	17x28x7
35	17x30x7
36	17x32x7
37	17x35x7
38	17x40x7
39	18x28x7
40	18x30x7
41	18x32x7
42	20x30x5
43	20x30x7
44	20x32x7
45	20x35x10

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная А FKM NPT	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.