

Манжета армированная VIASY FPM DIN xPRESSURE

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.196322 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Манжета армированная VIASY FPM DIN xPRESSURE.

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	8х16х6 3760
2	8х22х6 3760
3	10х19х7 3760
4	10х22х6 3760
5	12х22х6 3760
6	12х24х6 3760
7	14х24х7 3760
8	15х30х7 3760
9	15х35х6 3760
10	15х25х6 3760
11	16х40х10 3760
12	17х30х6 3760
13	17х28х6 3760
14	18х30х6 3760
15	18х35х6 3760
16	19х35х6 3760
17	20х40х7 3760

№	Типоразмер
18	20x35x6 3760
19	20x45x7 3760
20	22x32x6 3760
21	22x35x6 3760
22	25x40x7 3760
23	25x42x6 3760
24	25x35x6 3760
25	25x47x6 3760
26	26x40x6 3760
27	27x42x7 3760
28	28x40x6 3760
29	28x40x8 3760
30	30x42x6 3760
31	30x47x7 3760
32	30x52x7 3760
33	32x47x6 3760
34	32x55x9 3760
35	35x47x6 3760
36	35x52x6 3760
37	40x52x7 3760
38	40x55x6 3760
39	40x72x7 3760
40	40x62x6 3760
41	42x62x7 3760
42	45x62x6 3760
43	45x62x7 3760
44	45x65x7 3760

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная VIASY FPM DIN xPRESSURE	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.