

Манжета армированная VIA FPM DIN (типоразмеры
6–55)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.196625 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная VIA FPM DIN (типоразмеры 6–55).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	6x16x7 3760
2	6x22x7 3760
3	7x16x7 3760
4	7x22x7 3760
5	8x16x7 3760
6	8x22x7 3760
7	9x22x7 3760
8	10x19x7 3760
9	10x22x6 3760
10	10x22x7 3760
11	10x22x8 3760
12	10x26x7 3760
13	10x28x8 3760
14	10x30x7 3760
15	11x22x7 3760
16	12x19x5 3760
17	12x24x7 3760

№	Типоразмер
18	12x28x7 3760
19	12x32x7 3760
20	14x22x4 3760
21	14x24x7 3760
22	14x30x7 3760
23	15x24x7 3760
24	15x26x7 3760
25	15x28x7 3760
26	15x30x7 3760
27	15x35x7 3760
28	16x24x5 3760
29	16x28x7 3760
30	16x30x7 3760
31	16x35x7 3760
32	17x28x7 3760
33	17x32x7 3760
34	17x35x10 3760
35	17x35x7 3760
36	17x40x7 3760
37	18x28x7 3760
38	18x30x7 3760
39	18x32x7 3760
40	18x35x7 3760
41	19x32x7 3760
42	20x30x5 3760
43	20x32x7 3760
44	20x35x10 3760

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная VIA FPM DIN (типоразмеры 6–55)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.