

Манжета армированная VIA FPM DIN (типоразмеры
55–145)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.196776 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование: Манжета армированная VIA FPM DIN (типоразмеры 55–145).

1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	55x75x10 3760
2	55x80x13 3760
3	55x85x8 3760
4	55x90x10 3760
5	58x72x8 3760
6	58x80x10 3760
7	58x80x8 3760
8	60x75x8 3760
9	60x80x12 3760
10	60x80x8 3760
11	60x85x8 3760
12	60x90x10 3760
13	60x90x13 3760
14	62x85x10 3760
15	65x100x10 3760
16	65x80x8 3760
17	65x85x10 3760

№	Типоразмер
18	65x85x13 3760
19	65x85x8 3760
20	65x90x13 3760
21	68x90x10 3760
22	68x100x10 3760
23	70x100x10 3760
24	70x95x10 3760
25	70x95x13 3760
26	72x100x13 3760
27	72x95x10 3760
28	75x100x13 3760
29	75x90x8 3760
30	75x95x10 3760
31	75x95x12 3760
32	75x110x13 3760
33	80x100x10 3760
34	80x110x10 3760
35	80x110x12 3760
36	80x95x8 3760
37	85x120x12 3760
38	90x115x12 3760
39	90x120x12 3760
40	90x120x13 3760
41	90x130x13 3760
42	95x120x12 3760
43	95x125x12 3760
44	95x110x10 3760

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная VIA FPM DIN (типоразмеры 55–145)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.