

Манжета армированная WAO NBR DIN

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.196877 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная WAO NBR DIN.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	NBR

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	5x10x2 3760
2	5x9x2 3760
3	6x10x2 3760
4	6x12x2 3760
5	8x12x3 3760
6	8x14x4 3760
7	8x15x3 3760
8	9x13x3 3760
9	9x16x3 3760
10	10x14x3 3760
11	10x17x3 3760
12	10x17x4 3760
13	12x16x3 3760
14	12x17x4 3760
15	12x18x3 3760
16	12x19x3 3760
17	13x19x3 3760
18	14x20x3 3760

№	Типоразмер
19	14x21x3 3760
20	14x22x3 3760
21	15x21x3 3760
22	15x21x4 3760
23	15x23x3 3760
24	15x23x4 3760
25	16x22x3 3760
26	16x24x3 3760
27	16x25x3 3760
28	17x23x3 3760
29	17x25x3 3760
30	18x24x3 3760
31	18x25x3 3760
32	18x26x4 3760
33	19x27x4 3760
34	20x26x4 3760
35	20x28x4 3760
36	20x30x4 3760
37	21x29x4 3760
38	22x28x4 3760
39	22x29x4 3760
40	22x30x4 3760
41	24x32x4 3760
42	25x32x4 3760
43	25x33x4 3760
44	25x35x4 3760
45	26x34x4 3760

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная WAO NBR DIN	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.