

Манжета армированная NBR

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.197002 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная NBR.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

| Наименование параметра | Значение |
|------------------------|----------|
| Материал               | NBR      |

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер                    |
|----|-------------------------------|
| 1  | 19х31х8,5 NBR/11 (сальник)    |
| 2  | 19х34,6х6,2 NBR/9,2 (сальник) |
| 3  | 22х42х11 NBR/11,5 (сальник)   |
| 4  | 24х36х5,4 NBR/6,1 (сальник)   |
| 5  | 25х47х8 NBR/11,5 (сальник)    |
| 6  | 25х49,7х10,5 NBR/15 (сальник) |
| 7  | 27х37х7,5 NBR/9,5 (сальник)   |
| 8  | 42х68х10 NBR/15,5 (сальник)   |
| 9  | 45х68х9 NBR/16,5 (сальник)    |
| 10 | 45х70х14 NBR/17 (сальник)     |
| 11 | 51х76х9,5 NBR/14 (сальник)    |
| 12 | 55х82х10 NBR/10,5 (сальник)   |
| 13 | 55х82х10 NBR/15,5 (сальник)   |
| 14 | 57х76х8 NBR/10,5 (сальник)    |
| 15 | 58х75х7,5 NBR/11 (сальник)    |
| 16 | 70х100х5,2 NBR/6,5 (сальник)  |
| 17 | 95х130х12 NBR/17,5 (сальник)  |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                   | Кол.        |
|---|------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Манжета армированная NBR                       | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                             | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

### 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Счёт / УПД № \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М. П.

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*