

Манжета армированная PU по России

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.197120 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжета армированная PU по России.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	4х11х6 (сальник)
2	4х12х6 (сальник)
3	4х16х6 (сальник)
4	4х17х7 (сальник)
5	4х18х7 (сальник)
6	4,5х15х5 (сальник)
7	4,5х16х4 (сальник)
8	4,5х16х7 (сальник)
9	4,5х17х7 (сальник)
10	4,5х18х7 (сальник)
11	4,8х17х7 (сальник)
12	4,8х22х7 (сальник)
13	4,8х25х5,5 (сальник)
14	5х11х4 (сальник)
15	5х12х5 (сальник)
16	5х12х8 (сальник)
17	5х13х7 (сальник)
18	5х14х5 (сальник)
19	5х15х5 (сальник)
20	5х15х6 (сальник)
21	5х15х7 (сальник)

№	Типоразмер
22	5х16х6 (сальник)
23	5х16х7 (сальник)
24	5х16х8 (сальник)
25	5х17х6 (сальник)
26	5х17х7 (сальник)
27	5х18х6 (сальник)
28	5х18х7 (сальник)
29	5х19х7 (сальник)
30	5х22х7 (сальник)
31	5,2х14х4 (сальник)
32	5,4х22х7 (сальник)
33	5,5х14х5,7 (сальник)
34	5,5х16х8 (сальник)
35	5,9х19х4 (сальник)
36	6х10х2 (сальник)
37	6х12х4 (сальник)
38	6х12х5 (сальник)
39	6х12х8 (сальник)
40	6х13х4,5 (сальник)
41	6х13х8 (сальник)
42	6х14,1х4 (сальник)
43	6х14х6 (сальник)
44	6х15х4 (сальник)
45	6х15х6 (сальник)
46	6х15х7 (сальник)
47	6х16х5 (сальник)
48	6х16х6 (сальник)

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжета армированная PU по России	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.