

Манжета армированная из фторкаучука

**ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА**

RZ.197220 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

- 1.1 Наименование: Манжета армированная из фторкаучука.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

**2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Таблица — по данным карточки товара

| Наименование параметра | Значение   |
|------------------------|------------|
| Материал               | ФТОРКАУЧУК |

Таблица — типоразмеры

| №  | Типоразмер |
|----|------------|
| 1  | 10x25x7    |
| 2  | 15x35x10   |
| 3  | 18x35x10   |
| 4  | 20x40x10   |
| 5  | 22x47x7    |
| 6  | 24x47x7    |
| 7  | 25x62x7    |
| 8  | 28x52x10   |
| 9  | 30x72x10   |
| 10 | 35x80x10   |
| 11 | 40x62x8    |
| 12 | 45x72x8    |
| 13 | 50x75x10   |
| 14 | 60x75x8    |
| 15 | 75x100x12  |
| 16 | 85x110x10  |
| 17 | 90x110x9   |
| 18 | 95x120x12  |

| №  | Типоразмер |
|----|------------|
| 19 | 100х130х12 |
| 20 | 110х140х12 |
| 21 | 140х170х15 |

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

| № | Наименование                                   | Кол.        |
|---|------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Манжета армированная из фторкаучука            | 1 шт.       |
| 2 | Паспорт поставщика                             | 1 экз.      |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |

### 4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

### 5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

### 6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»  
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616  
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,  
пом. 501/512  
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

## 7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Счёт / УПД № \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М. П.

*Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.*