

Манжеты армированные полиуретан

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.198788 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Манжеты армированные полиуретан.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	1.2-10*16-8 ГОСТ 8752-79
2	1.2-100*125-10 ГОСТ 8752-79
3	1.2-104*128-7,5 ГОСТ 8752-79
4	1.2-110*135-10 ГОСТ 8752-79
5	1.2-14*33-9 ГОСТ 8752-79
6	1.2-140*170-10 ГОСТ 8752-79
7	1.2-140*175-15 ГОСТ 8752-79
8	1.2-15*22-7 ГОСТ 8752-79
9	1.2-150*164-6 ГОСТ 8752-79
10	1.2-150*180-13 ГОСТ 8752-79
11	1.2-230*250-15 ГОСТ 8752-79
12	1.2-25*45,5-10 ГОСТ 8752-79
13	1.2-250*280-12 ГОСТ 8752-79
14	1.2-32*72-9,5 ГОСТ 8752-79
15	1.2-40*82-7 ГОСТ 8752-79
16	1.2-42*50-9 ГОСТ 8752-79
17	1.2-42*90-10 ГОСТ 8752-79
18	1.2-45*68-9 ГОСТ 8752-79
19	1.2-53*63-6 ГОСТ 8752-79
20	1.2-53*78-12 ГОСТ 8752-79
21	1.2-55*80-12 ГОСТ 8752-79

№	Типоразмер
22	1.2-65*120-13 ГОСТ 8752-79
23	1.2-80*105 -10 ГОСТ 8752-79
24	1.2-85*100-10 ГОСТ 8752-79
25	1.2-85*110-10 ГОСТ 8752-79
26	1.2-98*120-12 ГОСТ 8752-79
27	2.1-28*71-7 ГОСТ 8752-79
28	2.1-50*63-7 ГОСТ 8752-79
29	2.1-51*76 -14,5 ГОСТ 8752-79
30	2.2-11*24-10 ГОСТ 8752-79
31	2.2-120*138-10 ГОСТ 8752-79
32	2.2-17*28-5 ГОСТ 8752-79
33	2.2-17*47-7 ГОСТ 8752-79
34	2.2-175*205-15 ГОСТ 8752-79
35	2.2-185*205-10 ГОСТ 8752-79
36	2.2-19*35-7 ГОСТ 8752-79
37	2.2-20*35-7 ГОСТ 8752-79
38	2.2-22*38-8 ГОСТ 8752-79
39	2.2-230*270-15 ГОСТ 8752-79
40	2.2-26,5*5-10 ГОСТ 8752-79
41	2.2-28*35,5-5 ГОСТ 8752-79
42	2.2-28*44-8 ГОСТ 8752-79
43	2.2-29*51-7 ГОСТ 8752-79
44	2.2-33*55-10,5 ГОСТ 8752-79
45	2.2-34*50-10 ГОСТ 8752-79
46	2.2-34*52-7 ГОСТ 8752-79
47	2.2-35*58-10 ГОСТ 8752-79
48	2.2-44*63-6 ГОСТ 8752-79

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Манжеты армированные полиуретан	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.