

Сальник фторкаучук FPM

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.201557 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник фторкаучук FPM.
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — по данным карточки товара

Наименование параметра	Значение
Материал	FPM

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	(манжета армир.) 2-100x125x12
2	(манжета армир.) 2-100x130x12
3	(манжета армир.) 2-10x22x7
4	(манжета армир.) 2-110x140x12
5	(манжета армир.) 2-125x150x12
6	(манжета армир.) 2-16x30x7
7	(манжета армир.) 2-17x35x7
8	(манжета армир.) 2-18x40x7
9	(манжета армир.) 2-20x35x7
10	(манжета армир.) 2-20x40x7
11	(манжета армир.) 2-22x40x7
12	(манжета армир.) 2-25x40x7
13	(манжета армир.) 2-25x42x10
14	(манжета армир.) 2-25x42x7
15	(манжета армир.) 2-25x47x7
16	(манжета армир.) 2-25x50x7
17	(манжета армир.) 2-25x52x7
18	(манжета армир.) 2-25x62x10

№	Типоразмер
19	(манжета армир.) 2-28x47x7
20	(манжета армир.) 2-30x52x7
21	(манжета армир.) 2-30x62x7
22	(манжета армир.) 2-32x47x7
23	(манжета армир.) 2-32x52x7
24	(манжета армир.) 2-35x52x7
25	(манжета армир.) 2-35x62x7
26	(манжета армир.) 2-45x60x8
27	(манжета армир.) 2-45x65x10
28	(манжета армир.) 2-45x72x8
29	(манжета армир.) 2-48x72x10
30	(манжета армир.) 2-50x70x10
31	(манжета армир.) 2-50x80x10
32	(манжета армир.) 2-50x80x8
33	(манжета армир.) 2-55x70x8
34	(манжета армир.) 2-55x80x10
35	(манжета армир.) 2-55x80x8
36	(манжета армир.) 2-60x80x10
37	(манжета армир.) 2-60x80x8
38	(манжета армир.) 2-60x85x10
39	(манжета армир.) 2-62x90x10
40	(манжета армир.) 2-65x90x10
41	(манжета армир.) 2-70x100x10
42	(манжета армир.) 2-70x85x12
43	(манжета армир.) 2-70x90x10
44	(манжета армир.) 2-70x95x10
45	(манжета армир.) 2-72x90x10

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник фторкаучук FPM	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.