

Сальник ТС (типоразмеры 2–2)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.201673 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС (типоразмеры 2–2).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2-100x115x10
2	2-100x115x9
3	2-100x120x11
4	2-100x120x13
5	2-100x130x12
6	2-100x130x14
7	2-100x140x15
8	2-100x150x10
9	2-100x160x12
10	2-105x135x13
11	2-105x135x15
12	2-105x136x13
13	2-105x140x13
14	2-105x140x14
15	2-105x145x15
16	2-108x170x15
17	2-10x18x4
18	2-10x19x5
19	2-10x20x4,5
20	2-10x20x7
21	2-10x23x8

№	Типоразмер
22	2-10x24x7
23	2-10x26x7
24	2-10x29x7
25	2-110x130x15
26	2-110x135x12
27	2-110x135x13
28	2-110x138x12
29	2-110x140x12
30	2-110x140x13
31	2-110x140x14
32	2-110x140x15
33	2-110x140x15TC
34	2-110x142x14
35	2-110x145x13
36	2-110x150x13
37	2-115x130x12
38	2-115x140x13
39	2-115x140x14
40	2-115x145x14
41	2-115x150x12
42	2-115x150x15
43	2-115x160x15
44	2-11x17,2x4
45	2-11x18x4
46	2-11x19x4,5
47	2-11x22x8
48	2-11x24x10

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС (типоразмеры 2–2)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.