

Сальник ТС (типоразмеры 2–2)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.201824 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС (типоразмеры 2–2).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2-155x190x13
2	2-158x180x15
3	2-15x22x5
4	2-15x24x4,5
5	2-15x24x7
6	2-15x26x7
7	2-15x28x9
8	2-15x29x7
9	2-15x31x7
10	2-15x32x9
11	2-15x34x7
12	2-15x36x7
13	2-15x37x7
14	2-15x38x7
15	2-15x40x8
16	2-160x180x10
17	2-160x180x12
18	2-160x185x10
19	2-160x185x13
20	2-160x185x15
21	2-160x190x13

№	Типоразмер
22	2-160x190x16
23	2-16x26x5
24	2-16x28x6
25	2-16x29x7
26	2-16x30x6
27	2-16x30x7
28	2-16x37x7
29	2-16x47x7
30	2-170x190x10
31	2-170x190x13
32	2-170x200x12
33	2-170x200x16
34	2-170x210x15
35	2-17x25x7
36	2-17x26x5
37	2-17x28x5
38	2-17x30x6
39	2-17x30x7
40	2-17x33x7
41	2-17x35x8
42	2-17x37x10
43	2-17x42x7
44	2-17x47x8
45	2-180x210x13
46	2-180x215x16
47	2-180x220x16
48	2-185x210x13

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС (типоразмеры 2–2)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.