

Сальник ТС (типоразмеры 2–2)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.201975 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС (типоразмеры 2–2).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2-24x45x11
2	2-24x45x6
3	2-24x45x8
4	2-24x47x7
5	2-24x48x7
6	2-24x49x12
7	2-24x52x7
8	2-25x35x4
9	2-25x35x7
10	2-25x37x7
11	2-25x40x6
12	2-25x40x7
13	2-25x41.25x6
14	2-25x41x7
15	2-25x42x10
16	2-25x42x12
17	2-25x42x7
18	2-25x45x10
19	2-25x47x7
20	2-25x50x7
21	2-25x52x7

№	Типоразмер
22	2-25х62х10
23	2-25х62х7
24	2-25х62х8
25	2-26х34х4
26	2-26х37х7
27	2-26х40х7
28	2-26х42х7
29	2-26х44х8
30	2-26х45х7
31	2-26х46х8
32	2-27х42х7
33	2-28х37х5
34	2-28х37х7
35	2-28х42х7
36	2-28х47х10
37	2-28х50х10
38	2-28х50х8
39	2-29х47х10
40	2-30х38х4
41	2-30х40х7
42	2-30х42х10
43	2-30х42х5
44	2-30х42х6
45	2-30х42х7
46	2-30х42х8
47	2-30х44х7
48	2-30х45х10

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС (типоразмеры 2–2)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.