

Сальник ТС (типоразмеры 2–2)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.202126 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС (типоразмеры 2–2).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2-40x66x10
2	2-40x66x12
3	2-40x68x10
4	2-40x68x6
5	2-40x68x8
6	2-40x70x10
7	2-40x72x10
8	2-40x72x7
9	2-40x75x10
10	2-40x75x12
11	2-40x80x10
12	2-40x80x12
13	2-40x80x7
14	2-40x85x8
15	2-41x54x11
16	2-41x54x7
17	2-42x50x7
18	2-42x51x7
19	2-42x52x10
20	2-42x53x7
21	2-42x55x8

№	Типоразмер
22	2-42x57x10
23	2-42x60x10
24	2-42x60x8
25	2-42x62x8
26	2-42x65x7
27	2-42x65x9
28	2-42x66x7
29	2-42x66x8
30	2-42x68x10
31	2-42x68x8
32	2-42x70x8
33	2-42x76x12
34	2-42x80x9
35	2-43x55x9
36	2-43x58x7
37	2-43x58x8
38	2-43x62x12
39	2-43x62x8
40	2-44x54x7
41	2-44x62x9
42	2-44x63x7
43	2-44x64x9
44	2-44x65x11
45	2-44x68x8
46	2-44x70x12
47	2-44x72x8
48	2-44x92x10

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС (типоразмеры 2–2)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.