

Сальник ТС (типоразмеры 2–2)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.202277 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС (типоразмеры 2–2).
- 1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2-55x80x13
2	2-55x80x8
3	2-55x82x10
4	2-55x82x12
5	2-55x82x9
6	2-55x85x10
7	2-55x85x13
8	2-55x88x10
9	2-55x90x10
10	2-55x90x12
11	2-55x90x13
12	2-55x90x8
13	2-56x100x10
14	2-56x72x10
15	2-56x72x7
16	2-56x72x8
17	2-56x72x9
18	2-56x85x10
19	2-56x85x8
20	2-57x75x10
21	2-57x76x10

№	Типоразмер
22	2-57x76x8
23	2-57x85x10
24	2-57x85x12
25	2-58x72x8
26	2-58x72x9
27	2-58x75x10
28	2-58x75x11
29	2-58x75x7
30	2-58x75x9
31	2-58x78x10
32	2-58x78x13
33	2-58x80x12
34	2-58x80x8
35	2-58x80x9
36	2-58x82x12
37	2-58x85x12
38	2-58x85x8
39	2-59x75x10
40	2-5x16x7
41	2-5x17x7
42	2-5x19x7
43	2-60x100x10
44	2-60x110x12
45	2-60x70x7
46	2-60x72x10
47	2-60x72x12
48	2-60x74x8

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС (типоразмеры 2–2)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.