

Сальник ТС (типоразмеры 2–78)

ПАСПОРТ ПОСТАВЩИКА

RZ.202428 ПС

Поставщик: ООО «Энергосервис»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Сальник ТС (типоразмеры 2–78).
1.2 Изготовлено по ГОСТ 8752-79.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица — типоразмеры

№	Типоразмер
1	2-70x110x8
2	2-70x115x15
3	2-70x120x12
4	2-70x120x13
5	2-70x125x13
6	2-70x80x10
7	2-70x80x7
8	2-70x80x8
9	2-70x85x10
10	2-70x85x12
11	2-70x85x8
12	2-70x87x10
13	2-70x88x8
14	2-70x90x10
15	2-70x90x12
16	2-70x90x13
17	2-70x90x7
18	2-70x90x8
19	2-70x92x7
20	2-70x92x9
21	2-70x95x10

№	Типоразмер
22	2-70x95x12
23	2-70x95x13
24	2-72x100x10
25	2-72x105x10
26	2-72x85x10
27	2-72x90x10
28	2-72x94x10
29	2-72x94x12
30	2-72x95x10
31	2-72x96x9
32	2-73x90x7
33	2-74x100x13
34	2-74x88x8
35	2-74x95x7
36	2-75x100x12
37	2-75x100x8
38	2-75x102x10
39	2-75x102x10x12
40	2-75x105x12
41	2-75x105x13
42	2-75x110x10
43	2-75x110x13
44	2-75x115x12
45	2-75x115x13
46	2-75x120x12
47	2-75x125x12
48	2-75x90x10

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица

№	Наименование	Кол.
1	Сальник ТС (типоразмеры 2–78)	1 шт.
2	Паспорт поставщика	1 экз.
3	Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя	по поставке

4 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Манжеты хранят в упаковке в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности не более 70%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении свыше 1 года пружины должны быть сняты с манжет (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.1).

4.2 При хранении манжеты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ, разрушающих резину: смазочных масел, бензина, керосина, кислот, щелочей, окислителей и других агрессивных продуктов (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.2).

4.3 После хранения при отрицательной температуре манжеты перед монтажом должны быть выдержаны при температуре 15–25 °С не менее 24 ч (ГОСТ 8752-79, п. 7.2).

4.4 Манжеты в упаковке транспортируют любым видом транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С (ГОСТ 8752-79, п. 6.3.1).

4.5 Допускается хранить манжеты в упаковке в неотапливаемых складах при температуре до минус 25 °С, а также при температуре от минус 50 до плюс 50 °С не более 1 года и в собранных узлах и агрегатах при температуре до минус 50 °С. В этих случаях запрещается подвергать манжеты какой-либо деформации (ГОСТ 8752-79, п. 6.4.3).

5 ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантию на товар устанавливает завод-изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКЕ

6.1 ООО «Энергосервис»
ИНН 6671201387, ОГРН 1226600001616
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 57,
пом. 501/512
Тел. +7 (901) 258-35-25, e-mail zakaz@rezmax.ru, rezmax.ru

7 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____» _____ 20____ г.
Счёт / УПД № _____
Продавец _____ / _____ /
М. П.

Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.